

Bilaga 3 Skötselområde
 Gult = Allmänna ytor
 Rött = Medlems skötsel-
 område



TECKENFÖRKLARING

	KVARTERSGRÄNS
	TOMTGRÄNS
	NIVÅKURVA - BEFINTLIG MARK
	UNGEFÄRLIG SPRÄNGKANT
	NATURMARK
	DAGVATTENAVRINNING
	KANTSTÖD AV BETONG TYP G-STÖD, TYP A
	KANTSTÖD AV BETONG TYP PARKKANTSTÖD, H = 8 cm
	KANTSTÖD AV TRÄ, H = 10 cm
	SANDLÄSARG, TYP HAGS 157 530
	PLANK, ENLIGT A-RITNING
	VINKELEMENTMUR
	INSPRINGNINGSSKYDD TYP HAGS 197418
	FLÄTVERKSSÄNGSEL, TYP GUNNEBO, H = 100 cm
	SINGELYTA
	GRÄSYTA
	PLANTERINGSYTOR BUSK / TRÄD
	KA
	GA
	GR
	S1
	S2
	BV + 00,00
	FG + 00,00
	- 00,00
	- 00,00
	HE + 00,00
	HOJD MURKRON
	DAGVATTENBRUNN
	BETONGTRAPPA TYP LILJEHOLMEN MED HANDELDARE
	BELYSNINGSTOLPE
	PARKSOFFA, TYP HAGS 157 034
	PAPPERSKORG, TYP HAGS 157 353
	GUNGSTÄLLNING, TYP HAGS 408 902
	JORDSTEN - 0,3 m ³

ANMÄRKNINGAR

- SLÄNTLUTNING UTFÖRS MAX 1:2, DÄR EJ ANNET ANGES. VID BERG 4:1.
- ÖVERGÅNG MELLAN OLIKA LUTNINGAR GÖRS MJUK. SLÄNTFOT OCH SLÄNTRÖN AVRUNDAS.
- ALLA MÄTT I METER. FRÄNHUS AVSES MÄTT FRÅN FÄRDIG SOCKEL.
- MELLAN FASAD OCH GRÄS RESPEKTIVE PLANTERINGSYTA LÄGGS EN SINGELSTRÄNG. BREDD = 0,25 TJOCKLEK = 0,10
- SLÄNTER NEDANFÖR UTKASTARE FRÅN STUPRÖR FÖRSES MED EROSIONSSKYDD AV BEKADAM 0716 BREDD = 0,5 TJOCKLEK = 0,10
- RÄNNDALAR FÖR VATTENAVRINNING I GRÖNYTOR UTFORMAS MED EN 0,5 m BRED BOTTEN.
- REDOVISADE LEKYTOR SKALL ANPASSAS SÅ ATT BERGHÅLLAR OCH EVENTUELL VEGETATION BEVARAS I SÅ STOR UTSTRÄCKNING SOM MÖJLIGT.
- MELLAN ASFALT OCH PLANTERINGSYTA RESPEKTIVE GRÄSYTA UTFÖRS EN GRUSSTRÄNG. BREDD = 0,25 TJOCKLEK = 0,10

BYGGHANDLING

NCC BOSTAD Stockholm Söder 15 86 STOCKHOLM Topografiska 08-746 03 34 08-746 03 34 FAX 08-746 03 34		REV. AMT REVIDERINGEN AVSER SALEMS KOMMUN ENGELSBERG 3	SIGN. DAT.
mead markexpert ab Kinnarumsk 3 141 47 Huddinge Telefon 08-746 03 34		MARKPLANERINGSPLAN SKALA 1:20 ARBETSDOKUMENT RITNINGSDOKUMENT	
RITAD AV 1998.05.15		M 1	