

# Bilaga 3. Skötselområde

Gult = Gemensamma ytor

Rött /

Grönt =

Medlems skötselområde

## TECKENFÖRKLARING

|  |                                               |
|--|-----------------------------------------------|
|  | KVARTERSGRÄNS                                 |
|  | TOMTGRÄNS                                     |
|  | NIVÅKURVA - BEFINTLIG MARK                    |
|  | UNGEFÄRLIG SPRÄNGKANT                         |
|  | NATURMARK                                     |
|  | DAGVATTENAVRINNING                            |
|  | KANTSTÖD AV BETONG TYP G-STÖD, TYP A          |
|  | KANTSTÖD AV BETONG TYP PARKKANTSTÖD, H = 8 cm |
|  | KANTSTÖD AV TRÄ, H = 10 cm                    |
|  | SANDLÄDESARG, TYP HAGS 157 530                |
|  | PLANK, ENLIGT A-RITNING                       |
|  | VINKELEMENTMUR                                |
|  | INSPRÄNGNINGSSKYDD TYP HAGS 197418            |
|  | PLÅTVERKSSTÄNGSEL, TYP GUNNEBO, H = 100 cm    |
|  | SINGELYTA                                     |
|  | GRÄSYTA                                       |
|  | PLANTERINGSYTOR BUSK / TRÄD                   |
|  | KA                                            |
|  | GA                                            |
|  | GR                                            |
|  | S1                                            |
|  | S2                                            |
|  | BV + 00,00                                    |
|  | FG + 00,00                                    |
|  | + 00,00                                       |
|  | ± 00,00                                       |
|  | HK + 00,00                                    |
|  | HOJD MURKRÖN                                  |
|  | DAGVATTENBRUNN                                |
|  | BETONGTRAPPA TYP LILJEHOLMEN MED HANDELDARE   |
|  | BELYSNINGSTOLPE                               |
|  | PARKGOFFA, TYP HAGS 157 034                   |
|  | PAPPERSKORG, TYP HAGS 157 353                 |
|  | GUNGSTÄLLNING, TYP HAGS 408 902               |
|  | JORDSTEN - 0,3 m <sup>3</sup>                 |

## ANMÄRKNINGAR

- SLÄNTLUTNING UTFÖRS MAX 1:2, DÄR EJ ANNAT ANGES. VID BERG 4:1.
- ÖVERGANG MELLAN OLIKA LUTNINGAR GÖRS MUJ. SLÄNTFOT OCH SLÄNTRÖN AVRUNDAS.
- ALLA MÄTT I METER. FRÄNHUS AVSES MÄTT FRÅN FÄRDIG SOCKEL.
- MELLAN FASAD OCH GRÄS RESPEKTIVE PLANTERINGSYTA LAGGS EN SINGELSTRÄNG. BREDD = 0,25 TJOCKLEK = 0,10
- SLÄNTER NEDANFÖR UTKASTARE FRÅN STUPRÖR FÖRSES MED EROSIONSSKYDD AV MAKADAM Ø16 BREDD = 0,5 TJOCKLEK = 0,10
- RÄNNDALAR FÖR VATTENAVRINNING I GRÖNYTOR UTFORMAS MED EN 0,5 m BRED BOTTEN.
- REDOVISADE LEKYTOR SKALL ANPASSAS SÅ ATT BERGHÅLLAR OCH EVENTUELL VEGETATION BEVARAS I SÅ STOR UTSTRÄCKNING SOM MÖJLIGT.
- MELLAN ASFALT OCH PLANTERINGSYTA RESPEKTIVE GRÄSYTA UTFÖRS EN GRUSSTRÄNG. BREDD = 0,25 TJOCKLEK = 0,10

## BYGGHANDLING

|                                                                                                                   |                         |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>NCC</b><br>NCC BOSTAD<br>Stockholm Söder<br>105 66 STOCKHOLM<br>Tegskärlvägen 31<br>08782 00 00 FAX 08787 3191 |                         | REV<br>ANT<br>REVIDERINGEN AVSER<br>SIGN<br>DAT            |
| <b>meab</b> markexpert ab<br>Kommunals 3 141 47 Huddinge<br>Telefon 08-746 03 34                                  |                         | SALEMS KOMMUN<br>ENGELSBERG 3                              |
| RITAD AV<br>1998.05.15                                                                                            | HANDLAGS AV<br>BV/RY/GS | MARKPLANERINGSPLAN<br>ARBETSNUMMER<br>RITNINGNUMMER<br>M 1 |